

**Mida**

FLOW 222 PS

Laagschuimend ontkalkend detergent
aluminium safe

BESCHRIJVING & TOEPASSING

Mida FLOW 222 PS is een vloeibaar laagschuimend detergent op basis van fosforzuur vooral gebruikt voor de verwijdering van anorganische afzettingen en vetten in processen in de voedingsindustrie, in drankenindustrie en bottellijnen en in de zuivelindustrie.

Mida FLOW 222 PS is tevens bijzonder bruikbaar voor de ontkalking van mechanische wasinstallaties, het reinigen van vormen, schalen, kratten.

GEBRUIKSAANWIJZING

Mida FLOW 222 PS wordt gebruikt in mechanische wasinstallaties bij concentraties tussen 0,5-2,0% (v/v) en typisch bij temperaturen tussen 50°C tot 70°C voor optimale efficiëntie. Bij lagere temperaturen is lichte schuimvorming mogelijk.

Grondig spoelen na gebruik en zich ervan vergewissen dat alle productresten en vuilresten verwijderd zijn.

EIGENSCHAPPEN

Samenstelling	Bevat fosforzuur, surfactant, sequestrant
Visueel	Heldere vloeistof
Kleur	Kleurloos
Geur	Produkttypisch
pH (100%)	0.5
Dichtheid	± 1,30 kg/L
Oplosbaarheid	Oplosbaar in water in alle verhoudingen

Technical Data Sheet **Mida FLOW 222 PS**

CHRISTEYNS FOOD HYGIENE Lireweg 12, NL-2153 PH Nieuw-Vennep
Tel +31 (0) 252 345030 • info.nl@christeyns.com • www.christeyns.com

MATERIAAL COMPATIBILITEIT

Als **Mida FLOW 222 PS** gebruikt wordt zoals voorgeschreven, kan **Mida FLOW 222 PS** gebruikt worden op alle materialen die courant gebruikt worden in de voedingsindustrie.

MILIEU

Mida FLOW 222 PS bevat geen chloor en aldus is er geen risico op vorming van adsorbeerbare organische halogeenvbindingen (AOX).

De oppervlakte-actieve stoffen in **Mida FLOW 222 PS** voldoen aan de Europese verordening EU648/2004 over de biologische afbreekbaarheid van oppervlakte-actieve stoffen.

VEILIGHEID

Mida FLOW 222 PS is geklasseerd als **CORROSIEF**.

Meng **Mida FLOW 222 PS** nooit met andere producten.

Lees zorgvuldig het veiligheidsblad van **Mida FLOW 222 PS** en volg de richtlijnen voor veilig gebruik van het product en het verwijderen van lege verpakking.

OPSLAG

Bewaar **Mida FLOW 222 PS** in de originele verpakking tussen 5°C en 35°C .

VERPAKKING

Ref.	SA0093630	Can	24 kg
Ref.	SA0093640	Vat	260 kg
Ref.	SA0093622	IBC	1250 kg

Technical Data Sheet **Mida FLOW 222 PS**