



Mida

## FLOW 115 MS

Alkalisch detergent voor geautomatiseerd wassen

### BESCHRIJVING & TOEPASSING

**Mida FLOW 115 MS** is een vloeibaar laagschuimend wasmiddel speciaal voor gebruik in Cleaning In Place circuits en mechanische wasinstallaties in de voedingsmiddelenindustrie, bijvoorbeeld voor het wassen van gereedschappen en gedemonteerde machine- onderdelen.

**Mida FLOW 115 MS** is een alkalisch silicaat bevattend product dat speciaal ontwikkeld is voor gebruik op aluminium en lichte legeringen, bijvoorbeeld bij de productie van ijs, chocolade en margarines. **Mida FLOW 115 MS** is met name bij uitstek geschikt voor het wassen van polycarbonaatvormen die gebruikt worden bij de productie van chocolade en suikerwerk.

### GEBRUIKSAANWIJZING

**Mida FLOW 115 MS** wordt gebruikt in concentraties die variëren met de graad van vervuiling, namelijk van 0,5 tot 3,0% en typisch bij temperaturen tussen 50°C en 70°C.

**Mida FLOW 115 MS** is ook geschikt voor gebruik in koude toepassingen.

Spoel grondig na gebruik en zorg dat alle resten en vuildeeltjes verwijderd zijn.

### EIGENSCHAPPEN

Samenstelling	Bevat oppervlakteactieve stoffen, sequestrant, kali-loog, silicaten
Uitzicht	Heldere vloeistof
Kleur	Geel
Geur	Karakteristiek
pH (1%)	± 12.1
Dichtheid	± 1.18 kg/L
Oplosbaarheid	Mengbaar met water in alle verhoudingen

Technical Data Sheet **Mida FLOW 115 MS**

**CHRISTEYNS FOOD HYGIENE** Lireweg 12, NL-2153 PH Nieuw-Vennep  
Tel +31 (0) 297 274390 • info@qleantec.com • [www.christeynsfoodhygiene.nl](http://www.christeynsfoodhygiene.nl) | [www.christeyns.com](http://www.christeyns.com)

## MATERIAALCOMPATIBILITEIT

Als **Mida FLOW 115 MS** gebruikt wordt zoals voorgeschreven, kan **Mida FLOW 115 MS** gebruikt worden op alle materialen die courant gebruikt worden in de voedingsindustrie, inclusief zachte metalen zoals aluminium.

## MILIEU

**Mida FLOW 115 MS** bevat geen chloorverbindingen. Aldus is er geen risico op de vorming van adsorbeerbare organische halogeenvverbindingen (AOX).

De oppervlakte-actieve stoffen in **Mida FLOW 115 MS** voldoen aan de Europese richtlijn EU648/2004 over de biologische afbreekbaarheid van oppervlakte-actieve stoffen.

## VEILIGHEID

**Mida FLOW 115 MS** is geklasseerd als **CORROSIEF**.

Lees zorgvuldig het veiligheidsblad van **Mida FLOW 115 MS** en volg de richtlijnen voor veilig gebruik van het product en het verwijderen van lege verpakking.

## OPSLAG

Sla **Mida FLOW 115 MS** op in de originele verpakking tussen 5°C en 35°C.

## VERPAKKING

Ref.	SA0093030	Can	22 kg
Ref.	SA0093040	Vat	220 kg
Ref.	SA0093022	IBC	1100 kg

Technical Data Sheet **Mida FLOW 115 MS**

**CHRISTEYNS FOOD HYGIENE** Lireweg 12, NL-2153 PH Nieuw-Vennep  
Tel +31 (0) 297 274390 • info@qleantec.com • [www.christeynsfoodhygiene.nl](http://www.christeynsfoodhygiene.nl) | [www.christeyns.com](http://www.christeyns.com)