

MIDA FOAM 189 DE

Gechloreerde alkalische schuimreiniger voor delicate oppervlakken



BESCHRIJVING & TOEPASSING

Mida FOAM 189 DE is een vloeibare chlooralkalische schuimreiniger voor gebruik, ook op gevoelige oppervlakken, in de voedingsindustrie.

Mida FOAM 189 DE is een krachtige reiniger voor het degraderen en verwijderen van proteïnevervuiling.

Mida FOAM 189 DE is niet corrosief op 304 en 316 roestvrij staal, aluminium en lichte metalen.

Mida FOAM 189 DE voorkomt kalkafzetting van hard water en helpt om roestvrij staal glanzend en mooi te houden.

GEBRUIKSAANWIJZING

Mida FOAM 189 DE wordt gebruikt door:

- i. grof vuil wegspoelen van de te reinigen oppervlakken
- ii. een schuim aanbrengen met **Mida FOAM 189 DE** bij concentraties tussen 3-5% (v/v) bij temperaturen van 30-40°C afhankelijk van de graad en type van vervuiling en de waterhardheid.
- iii. Na een contacttijd van minstens 15 minuten grondig spoelen (binnen het uur) en zich er van vergewissen dat alle productresten en vuildeeltjes verwijderd zijn.

Concentraties en temperaturen kunnen verschillen naargelang de applicatie. Raadpleeg uw Christeyns Hygiene Consultant voor advies op maat van uw toepassing.

EIGENSCHAPPEN

| | |
|-------------------|--|
| Samenstelling | Bevat anionogene en niet-ionogene surfactanten, sequestrant, natriumhypochloriet, natriumcarbonaat, fosfonaten |
| Uitzicht | Heldere vloeistof |
| Kleur | Licht geel |
| Geur | Gechloreerd |
| pH (1%) | ± 10,8 |
| Dichtheid | ± 1,14 kg/L |
| Actief chloor (%) | ± 3.7 |

De waarden in de tabel vormen geen technische specificaties.

MATERIAALCOMPATIBILITEIT

Als **Mida FOAM 189 DE** gebruikt wordt zoals voorgeschreven, kan **Mida FOAM 189 DE** gebruikt worden op alle materialen die courant gebruikt worden in de voedingsindustrie, inclusief zachte metalen.

MILIEU

Mida FOAM 189 DE is geklasseerd als **MILIEUGEVAARLIJK**.

De oppervlakte-actieve stoffen in **Mida FOAM 189 DE** voldoen aan de Europese Richtlijn EU648/2004 over de biologische afbreekbaarheid van oppervlakte-actieve stoffen.

VEILIGHEID

Mida FOAM 189 DE is geklasseerd als **CORROSIEF**.

Meng **Mida FOAM 189 DE** nooit met andere producten.

Lees aandachtig het veiligheidsblad van **Mida FOAM 189 DE** en volg de richtlijnen voor veilig gebruik en verwijderen van de lege verpakking.

OPSLAG

Bewaar **Mida FOAM 189 DE** in de originele verpakking tussen 5°C en 30°C.
Vermijd rechtstreekse blootstelling aan direct zonlicht.

VERPAKKING

| Ref. | verpakking | omschrijving |
|-----------|------------|--------------------------|
| SA0165760 | Bidon | MIDA FOAM 189 DE 20 KG |
| SA0165750 | Vat | MIDA FOAM 189 DE 200 KG |
| SA0165742 | IBC | MIDA FOAM 189 DE 1000 KG |

Revisie september '22