



WASHROOM  
CLEANING

# LUFRA Sanit Power +C

Geconcentreerde sanitair ontkalker.



- VOOR PERIODIEK GEBRUIK
- NIET GEPARFUMEERD.

Het LUFRA-assortiment voor toiletreiniging biedt dagelijkse en periodieke reinigingsproducten voor toiletten en wasruimtes. De producten worden geleverd in gebruiksklare en geconcentreerde formules voor regelmatig onderhoud of periodieke dieptereiniging.

## EIGENSCHAPPEN

Lufra Sanit Power+C is een zuur, ontkalkend product dat snel en doeltreffend kalkfilms, ijzeroxidatie en andere afzettingen verwijdert op roestvrij staal, keramiek, glas, kunststoffen in het algemeen en aluminium.

## GEBRUIKSAANWIJZING

Bereid een oplossing van 10-20% LUFRA Sanit Power +C in water. Maak het te reinigen oppervlak vochtig met water. Breng vervolgens de oplossing aan op het oppervlak en wrijf met een doek. Enkele seconden laten inwerken en met veel water afspoelen.

Vermijd langdurig contact met wastafelkranen en chromen oppervlakken.

Niet gebruiken op marmer of ander natuursteen. Niet mengen met ammoniak of bleekmiddel.

## KENMERKEN

- Rode vloeistof, geen parfum.
- pH (1%): 2,0
- Dichtheid (20°C): 1,205 - 1,215 g/ml

## WETGEVING

Dit product voldoet aan:

Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP-verordening). Het product is verpakt en geëtiketteerd volgens de criteria die in deze verordening zijn vastgelegd.

Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia (Detergentenverordening). De oppervlakreactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet (n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in deze verordening.

Verordening (EG) nr. 1907/2006 betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH). Alle stoffen in dit product zijn geregistreerd voor hun gebruik onder REACH. Het product bevat geen kandidaat-stof van zeer zorgwekkende stoffen. Een veiligheidsinformatieblad dat voldoet aan REACH is op verzoek beschikbaar voor de gebruiker.

## OPSLAG

Bewaren tussen 5 en 40°C  
Houdbaarheid: 36 maanden

## VERPAKKING

2 x 5L can

## GEEN GARANTIE

De suggesties en gegevens in dit document zijn gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten. Ze worden te goeder trouw aangeboden, maar zonder garantie, aangezien wij geen controle hebben over de voorwaarden en methoden voor het gebruik van onze producten. We raden de potentiële gebruiker aan om de geschiktheid van onze producten op experimentele basis te bepalen voordat ze deze in een praktijksituatie gaan gebruiken. Neem contact op met onze technische vertegenwoordigers voor meer informatie.